

« ( « ») »

.032.00.0.

2 50 , -  
6(10) , 0,4

2 3412 - 004 - 75454983 - 2008

- 25 100 ;
- - 98.
- ; - , ,
- ;

2 - XX / / - -  
1 2 3 4 5 6

- 1 - ;
- 2 - , ;
- 3 - - , - ;
- 4 - ( ) , ;
- 5 - ( ) , ;
- 6 - .

2 -63 /6/0,4- 1 63 , -  
- 2 6 , -  
0,4 ,

- : 1 - 45 40° ;
- 1 - 60 40° ;
- 80 % 15° ;
- - 1000 ;
- 0,60 (60 / 2); 1,5 (150 / 2) , -
- ;
- , ,

2 - ( ) ;  
 ( ) ;  
 ( ) ;  
 2);  
 -021 -115.  
 3-  
 ( - ) 100-120 , 160 .  
 18  
 5  
 :  
 • -10/630, ;  
 • 101; 25 100 ;  
 •  
 • ( ) .  
 • :  
 • - ;  
 • ;  
 ; - : ;  
 220  
 - . 24 .  
 , 50 .  
 +10 +25<sup>0</sup> .  
 10° , 10...15° ,  
 18...25° .  
 ( ) ; ( ) ;

	25, 40, 63, 100
	1; 2
	6; 10
	7,2; 12
	0,4
	TN- C - S
	2,4
	3,0
	- , - - .
0,4	4
	II
21-01-97	
	6,0
22853	1,
-	6200
-	2900
-	3900

2

1,2 1,5 .

2

2

• ( ; ) ;

• ( ) ;

• , , 2 ;

• 2 , , ;

• ;

•